

ARAÇ YIKAMA MAKİNESİ ve BİÇAK STERİLİZATÖRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK VE MİKTAR LİSTESİ

1- ARAÇ YIKAMA MAKİNESİ


13 Adet


- 1.1. Makine tipi basınçlı sıcak ve soğuk püskürtme özellikte olacaktır.
- 1.2. Pompa tipi seramik veya paslanmaz çelik pistonlu olacaktır. (Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.)
- 1.3. Pompa basıncı en az 130 bar olacaktır. (Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.)
- 1.4. Hareket kabiliyeti tekerlekli olacaktır.
- 1.5. Basınç tabancası makine ile birlikte verilecektir.
- 1.6. Su ısıtma kazanı termostatlı olacaktır.
- 1.7. Yüksek basınç emniyet valfi veya regülatörü olacaktır.
- 1.8. Cihazın gerilimi 230 (± 10) Volt, motor gücü en az 2.5 (iki nokta beş) kW olacaktır. (Bu husus Yüklenici tarafından belgelendirilecektir.)
- 1.9. Yakıt tankı en az 5 litre olacaktır. (Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.)
- 1.10. Su püskürtme hortum uzunluğu en az 9 (dokuz) metre olacaktır.


2- BİÇAK STERİLİZATÖRÜ

7 Adet

- 2.1. Komple paslanmaz çelik gövde olacaktır.
- 2.2. Ultraviyole (UV) ışın filtre sistemi olacaktır.
- 2.3. 0-120 dakika zaman ayarlı olacaktır.
- 2.4. En az 10 adet bıçak kapasiteli olacaktır.
- 2.5. (554 ± 5) mm x (160 ± 5) mm x (621 ± 5) mm ebatlarında olacaktır.
- 2.6. Güç tüketimi en az 0.1 kw olacaktır.


Sami Acar ERTUNÇ
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı


Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı


Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

OLUR
02 04 2026
1. 
İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı